


洗面化粧台  
WF019-600- (WW、PG、DK) - (T1、T2、T3、T4)

■本書や水栓金具その他の機器に同梱されている施工説明書・取扱説明書は、使用者に正しく、安全に使用していただくための重要な書類です。紛失したり汚れたりしないように大切に保管し、工事完了後、使用者または建築工事責任者にお渡し下さい。


1 安全上のご注意（必ずお守りください）

設置工事の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で説明しています。


**警告**

この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。


**注意**

この表示の欄は「傷害を負う危険が想定される場合または物的損害のみの発生が想定される」内容です。


■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。




この図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。




この図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

**警告**



ミラーキャビネットや洗面キャビネットの取り付けは、壁面の下地材の位置や強度が十分であることを確認して施工説明書通り正しく行って下さい。  
取付けを誤ると、使用中に落下してケガをする恐れがあります。

直射日光や火気の近くへの設置は避けて下さい。  
火災や変色・変形の恐れがあります。


**注意**

水道工事などは貴都市の条例に基づいておこなってください。  
条例に基づいておこなわないと、水漏れの原因になります。

設置場所の水平、取付壁面の垂直、隅部の直角度などが出ているかを確認してください。  
取付けを誤ると、使用中に落下してケガをする恐れがあります。

工事完了後は、扉の傾き・ガタツキ・ヒンジのゆるみがないことを必ず確認してください。  
扉の取付に異常があると、使用中に落下してケガをする恐れがあります。

洗面陶器の取付けおよび給水・給湯管、排水管は確実にシールまたはコーキングを行い施工してください。  
水漏れ、不快なおいやカビの発生原因になることがあります。



施工前・施工後に製品に破損がないことを確認してください。  
破損部でケガをする恐れがあります。

洗面台設置後、壁にタイルや巾木等を施工される場合、洗面台とは縁を切りタイルや巾木等の工事後も洗面台を取りはずせる状態にしておいてください。  
他工事に影響しますと、保証期間内においても他工事分は有料実費になります。

4 セット品目(付属品)

■セット品番 WF019-600- (WW、PG、DK) -T1
水栓金具 K4750PV-S-13-35
洗面器 カウンター一体型
排水トラップセット H700F-XT-32x140x500
洗面キャビネット F019-600- (WW、PG、DK) (フィラー材付き)
ミラーキャビネット (中棚 3 枚付き) M01-450- (WW、PG、DK)
洗面キャビネット取り付けビス 2ヶ
フィラー材固定ビス 3ヶ
ミラーキャビネット取り付けビス (化粧キャップ付) 4ヶ
洗面器取付用両面テープ 1式
施工説明書
取扱説明書


■セット品番 WF019-600- (WW、PG、DK) -T2
水栓金具 K4750PV-S-13-35
洗面器 カウンター一体型
排水トラップセット H710F-XT-32×250
洗面キャビネット F019-600- (WW、PG、DK) (フィラー材付き)
ミラーキャビネット (中棚 3 枚付き) M01-450- (WW、PG、DK)
洗面キャビネット取り付けビス 2ヶ
フィラー材固定ビス 3ヶ
ミラーキャビネット取り付けビス (化粧キャップ付) 4ヶ
洗面器取付用両面テープ 1式
施工説明書
取扱説明書

■セット品番 WF019-600- (WW、PG、DK) -T3
水栓金具 K4750PV-S-13-35
洗面器 カウンター一体型
排水トラップセット H784F-X180-32
洗面キャビネット F019-600- (WW、PG、DK) (フィラー材付き)
ミラーキャビネット (中棚 3 枚付き) M01-450- (WW、PG、DK)
洗面キャビネット取り付けビス 2ヶ
フィラー材固定ビス 3ヶ
ミラーキャビネット取り付けビス (化粧キャップ付) 4ヶ
洗面器取付用両面テープ 1式
施工説明書
取扱説明書

■セット品番 WF019-600- (WW、PG、DK) -T4
水栓金具 K4750NV-S-13-35
洗面陶器 カウンター一体型
排水トラップセット H785-32
洗面キャビネット FF019-600- (WW、PG、DK) (フィラー材付き)
ミラーキャビネット (中棚 3 枚付き) M01-450- (WW、PG、DK)
洗面キャビネット取り付けビス 2ヶ
フィラー材固定ビス 3ヶ
ミラーキャビネット取り付けビス (化粧キャップ付) 4ヶ
洗面器取付用両面テープ 1式
施工説明書
取扱説明書

5 事前確認

- ・給水・給湯管、排水管などが適切な位置に施工されているかを確認してください。
- ・取り付けビス位置に 十分強度のある適切な木下地を確保して下さい。
- ・組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの施工説明書および製品本体の表示事項を守り、正しく施工してください。  
(止水栓、防臭キャップ コーキング材 等 本セットに含まれない機器・材料は別途ご用意下さい。)
- ・洗面台設置後、壁にタイルや巾木等を施工される場合、洗面台とは縁を切りタイルや巾木等の工事後も洗面台を取りはずせる状態にしておいてください。  
他工事に影響しますと、保証期間内においても他工事分は有料実費になります。

**警告**


ミラーキャビネットの輸送・保管時には、必ず立て掛けてください。  
輸送、現場での保管時に平積にした場合、鏡扉の丁番や座金固定ビスに負荷がかかり、丁番の座金の固定ビスがゆるみ、鏡扉が落下する恐れがあります。

6 組み立て施工の手順・注意事項

■洗面キャビネットの設置


所定の位置に洗面キャビネットを設置し、給湯水排水位置を確認してください。

床の水平、背壁面などの垂直などを確認し、図面を参考に十分強度のある木下地に付属のビスで固定してください。  
固定後、十分固定され、動かないか確認してください。  
動くとき配水管の水もれなどの原因になります。




■洗面カウンターの取付け

キャビネットの両側側板上面に、付属の両面テープまたはコーキング材（別途）を貼り、その上に洗面器を乗せ固定してください。  
※はみ出たシール材は、硬化する前にきれいに取り除いてください。




どちらかが壁の場合は、引き出しを開ける際に、扉枠等に干渉する恐れがあるので、付属のフィラー材を壁側のキャビネット側面に側板前面合わせで固定し、フィラー面に合わせて洗面カウンターを設置してください。



■水栓・排水トラップの取付

水栓金具・排水トラップの施工説明書に従い、部品と手順を確認し正しく取り付けて下さい。

洗面キャビネット内部の点検口蓋は、給水管(床給水の場合)、配水管(床排水の場合)の通る穴を開け、給水管・配水管を通して洗面キャビネットに固定してください。

**注意**

本体のネジ部分には必ずシールしてください。漏水の原因となります。  
本体は必ず水平に取り付けてください。  
締付ナットは締めすぎに注意してください。部品が破損し、漏水の原因になります。

