


■ミラーキャビネットの設置


- 1、所定の位置に合わせ、図面を参考に十分強度のある木下地に付属のビスで固定してください。
その後化粧キャップを設置してください。
注) 固定した後、十分強度があり落下しないか確認してください。

⚠ 警告


キャビネットを壁面固定する時には、必ず鏡扉をはずしてください。
鏡扉をつけたまま設置すると、キャビネットが斜めになって、鏡扉（座金）に負荷がかかったり、鏡扉を持って持ち上げ保持した場合、座金に負荷がかかり、固定ビスがゆるみ鏡扉が落下してケガをする恐れがあります。



- 2、扉のカップ穴、上下2ヶ所に金具をはめ込んでください。
注) 一度金具をはめ込んだら取りはずさないでください。
カップ穴が大きくなり、金具が正しく付かない等、落下事故の原因になります。




- 3、鏡扉の開き勝手に応じて、右か左の箱側に金物を上下2ヶ所ビスで固定してください。
注) 固定ビスは締めすぎたり、一度締めたビスを外したりしないでください。
扉落下の原因になります。




⚠ 警告

ビスで正しく固定されているか必ず確認してください。
ドライバー手締めでユーロビスが動かない状態になっているか確認してください。
正しく固定されていないと、鏡扉が落下してケガをする恐れがあります。

- 4、鏡扉は、左右の開き勝手を選べます。所定の開き勝手向きに取り付けて下さい。
この丁番の位置を移動し鏡を上下反転させることで開き勝手を変えることができます。



- 5、鏡扉の調整は下記3ヶ所のビスを回す事により上下、奥手前、左右に調整できます。
注) 鏡扉をキャビネットに設置した後、正しく設置され落下しないか確認してください。




オプション


ソフトクローズダンパー付き

扉スライドヒンジの上側に下記の図、説明をもとにダンパーを設置してください。
また、設置後 扉の開閉を調整するため、前項の5 扉に調整をして下さい。

- 1、ビスをゆるめて引き出す。



- 2、ガラス扉についている方の金具のカバーを開けてダンパーを取り付ける



施工後の確認

洗面キャビネット・ミラーキャビネットが壁面にしっかり取付られているか確認してください。

各作動部（水栓レバーハンドル・ポップアップ棒・抽斗、ガラス扉）がスムーズに作動することを確認してください。

水栓のレバーハンドルを全開にして5分程度通水し、給水排水接合部から水漏れしていないか確認してください。

ポップアップの栓を閉め、水がボウルに溜まるか確認してください。

水圧の高い所では洗面ボウルのオーバーフロー能力を超えることがありますので止水栓での吐水量を調節してください。

本体の汚れは中性洗剤を柔らかい布やスポンジに含ませて拭き取ってください。
排水口回りの金属片ゴミなどは、製品にもらいサビを発生させる恐れがありますので必ず除去してください。


入居前に凍結の恐れがある場合は、水を抜くなどの凍結対策をおこなってください。

シンナー・ベンジン・酸性・アルカリ性洗剤を使用して掃除しないでください。
キャビネット化粧部・陶器ボウルが変色、変形をおこしたりする場合があります。

壁仕上げなど後工事が残っている場合は製品に傷がつかないよう養生してください。

施工内容に関して不明な点・疑問点がございましたら販売店・販売営業所までご連絡ください。

基本設置寸法



製品に関するお問い合わせがございましたら、販売店・販売営業所 下記お客様相談室までご連絡下さい。

販売営業所・販売店

本社
〒537-0023
大阪府大阪市東成区玉津1-12-29
お客様相談室 Tel 06-6976-8661

東京支店
〒136-0071
東京都江東区亀戸2-7-4
お客様相談室 Tel 03-3683-7496

フリーダイヤル
Tel 0120-06-9721

SAN-EI
株式会社 三栄水栓製作所